

Unitate de perete

Pentru camere fără tavan fals sau spațiu liber pe pardoseală

- › Panoul frontal, plat și modern, se potrivește cu ușurință în orice decor interior și este mai simplu de curățat
- › Poate fi instalată atât în clădiri noi, cât și în proiecte de reamenajare
- › Unitate de clasa 15 special dezvoltată pentru camere mici sau bine izolate, precum camere de hotel, birouri mici etc.
- › Consum redus de energie datorită motorului ventilatorului DC, special conceput
- › Aerul este distribuit confortabil în sus și în jos datorită celor 5 unghiuri de refulare diferite, care pot fi programate de la telecomandă
- › Operațiile de întreținere pot fi efectuate din fața unității



Unitate interioară				FXAQ	15P	20P	25P	32P	40P	50P	63P
Capacitate de răcire		Nom.	kW		1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Capacitate de încălzire		Nom.	kW		1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Putere absorbită - 50 Hz	Răcire	Nom.	kW		0,017	0,019	0,028	0,030	0,020	0,033	0,050
	Încălzire	Nom.	kW		0,025	0,029	0,034	0,035	0,020	0,039	0,060
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	290							
		Lățime	mm	795				1.050			
		Adâncime	mm					238			
Greutate	Unitate		kg	11				14			
Carcasă	Culoare	Alb (3,0Y8,5/0,5)									
Ventilator - Debit de aer - 50 Hz	Răcire	Mare/Mică	m ³ /min	7,0/4,5	7,5/4,5	8/5	8,5/5,5	12/9	15/12	19/14	
Filtru de aer	Tip	Plasă din rășină lavabilă									
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare/Nom.	dBA	52,0/-	53,0/-	54,0/-	55,5/-	57,0/-	60,0/-	65,0/-	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	34,0/29,0	35,0/29,0	36,0/29,0	37,5/29,0	39,0/34,0	42,0/36,0	47,0/39,0	
Agent frigorific	Tip	R-410A									
	GWP	2.087,5									
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6,35							9,52
	Gaz	Dext	mm	12,7							15,9
	Evacuare condens	VP13 (dint 13/dext 18)									
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune	1~/50/220-240									
Curent - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)	16									
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu	BRC7EB518									
	Telecomandă cu fir	BRC1E52A/B / BRC1D52									
	Telecomandă cu fir simplificată pentru aplicații hoteliere	BRC2E52C (tip cu recuperarea căldurii)/BRC3E52C (tip cu pompă de căldură)									