

# Unitate necarcasată de pardoseală

Unitate concepută pentru a fi integrată în perete

- › Discret integrată în perete: numai grilele de absorbție și refulare sunt vizibile
- › Necesită un spațiu foarte mic de instalare, având o adâncime de numai 200 mm



- › Înălțimea sa redusă (620 mm) permite amplasarea sub fereastră
- › ESP-ul ridicat permite o instalare flexibilă



FXNQ-A

BRC1E52A/B BRC4C65

Unitate interioară				FXNQ	20A	25A	32A	40A	50A	63A
Capacitate de răcire Nom.				kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Capacitate de încălzire Nom.				kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,00
Putere absorbită - 50 Hz	Răcire	Nom.	kW	0,071			0,078		0,099	0,110
	Încălzire	Nom.	kW	0,068			0,075		0,096	0,107
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	620 / 720 (1)						
		Lățime	mm	750			950			1.150
		Adâncime	mm	200						
Greutate	Unitate		kg	23,5			27,5		32	
Carcasă	Culoare	Nevopsită								
	Material	Tablă de oțel galvanizat								
Ventilator - Debit de aer - 50 Hz	Răcire	Mare/Nom./Mică	m <sup>3</sup> /min	8,0/7,2/6,4			10,5/9,5/8,5	12,5/11/10,0	16,5/14,5/13,0	
	Încălzire	Mare/Nom./Mică	m <sup>3</sup> /min	8,0/7,2/6,4			10,5/9,5/8,5	12,5/11/10,0	16,5/14,5/13,0	
Ventilator - Presiune statică externă - 50 Hz	Mare/Nom.		Pa	41/10	42/10	52/15	59/15	55/15		
Filtru de aer	Tip	Plasă din rășină, rezistentă la mușegai								
Nivel de putere sonoră	Răcire	Mare/Nom.	dB(A)	51/-			52/-	53/-	54/-	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Nom./Mică	dB(A)	30/28,5/27			32/30/28	33/31/29	35/33/32	
	Încălzire	Mare/Nom./Mică	dB(A)	30/28,5/27			32/30/28	33/31/29	35/33/32	
Agent frigorific	Tip	R-410A								
	GWP	2.087,5								
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6,35						9,52
	Gaz	Dext	mm	12,7						15,9
	Evacuare condens	VP20 (Dint 20/dext 26)								
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V	1~/50/60/220-240/220						
Curent - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)		A	16						
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu	BRC4C65								
	Telecomandă cu fir	BRC1D52 / BRC1D61 / BRC1E52A/B								
	Telecomandă cu fir simplificată pentru aplicații hoteliere	BRC2E52C (tip cu recuperarea căldurii)/BRC3E52C (tip cu pompă de căldură)								

(1) Inclusiv picioarele de instalare (2) Conține gaze fluorurate cu efect de seră