

Casetă de colț

Unitate cu jet de aer în 1 direcție pentru instalare de colț

- › Dimensiuni compacte, poate fi ușor montată în golurile înguste din plafon (spațiul de tavan necesar este de numai 220 mm, 195 cu distanțier de panou, disponibil ca accesoriu)
- › Condițiile optime ale debitului de aer sunt create prin refularea în jos sau frontală a aerului (prin grila opțională) sau o combinație a acestora

Refulare în jos




Refulare frontală




Panou decorativ închis

Combinație



- › Operațiile de întreținere pot fi efectuate prin demontarea panoului frontal
- › Pompa de condens, ca dotare standard, cu o înălțime de pompare de 330 mm, mărește flexibilitatea și viteza de instalare



FXKQ-MA

BRC1E52A/B

BRC4C61

Unitate interioară				FXKQ	25MA	32MA	40MA	63MA
Capacitate de răcire	Nom.		kW	2,8	3,6	4,5	7,10	
Capacitate de încălzire	Nom.		kW	3,2	4,0	5,0	8,00	
Putere absorbită - 50 Hz	Răcire	Nom.	kW		0,066		0,105	
	Încălzire	Nom.	kW		0,046		0,085	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	215				
		Lățime	mm	1.110		1.310		
		Adâncime	mm	710				
Greutate	Unitate		kg	31			34	
Carcasă	Material			Tablă de oțel galvanizat				
Panou decorativ	Model			BYK45FJW1			BYK71FJW1	
	Culoare			Alb				
	Dimensiuni	Înălțime x lățime x adâncime	mm	70x1.240x800			70x1.440x800	
	Greutate		kg	8,5			9,5	
Ventilator - Debit de aer - 50 Hz	Răcire	Mare/Mică	m ³ /min	11/9		13/10	18/15	
Filtru de aer	Tip			Plasă din rășină, rezistentă la mușcături				
Nivel de putere sonoră	Răcire	Nom.	dBA	-				
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Mică	dBA	38,0/33,0		40,0/34,0	42,0/37,0	
Agent frigorific	Tip			R-410A				
	GWP			2.087,5				
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6,35			9,52	
	Gaz	Dext	mm	12,7			15,9	
	Evacuare condens			VP25 (dext 32/dint 25)				
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune		Hz/V	1~/50/60/220-240/220				
Curent - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)		A	15				
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu			BRC4C61				
	Telecomandă cu fir			BRC1D52 / BRC1E52A/B				
	Telecomandă cu fir simplificată pentru aplicații hoteliere			BRC2E52C (tip cu recuperarea căldurii)/BRC3E52C (tip cu pompă de căldură)				

(1) Conține gaze fluorurate cu efect de seră