



Casetă suspendată cu jet de aer în 4 direcții

Unitate unică de la Daikin pentru camere mari fără tavan fals sau spațiu liber pe pardoseală


- › Chiar și camerele cu un tavan de până la 3,5 m pot fi încălzite sau răcite foarte ușor, fără reducerea capacității
- › Poate fi instalată atât în clădiri noi, cât și în proiecte de reamenajare
- › Control individual al fanțelor: flexibilitate pentru a se adapta la orice dispunere în cameră fără modificarea locației unității!



- › Consum redus de energie datorită schimbătorului de căldură de mici dimensiuni, special conceput, motorului ventilatorului DC și pompei de condens
- › Unitatea modernă se integrează perfect în orice interior. Fantele se închid complet atunci când unitatea nu funcționează, grilele de aspirație a aerului nemaifiind vizibile
- › Confort optim garantat datorită reglării automate a jetului de aer în funcție de sarcina necesară
- › Cu ajutorul telecomenzii pot fi programate 5 unghiuri de refulare diferite, între 0 și 60°



- › Pompa de condens, ca dotare standard, cu o înălțime de pompare de 500 mm, mărește flexibilitatea și viteza de instalare



Unitate interioară				FXUQ	71A	100A
Capacitate de răcire Nom.			kW	8,0	11,2	
Capacitate de încălzire Nom.			kW	9,0	12,5	
Putere absorbită - 50 Hz	Răcire	Nom.	kW	0,090	0,200	
	Încălzire	Nom.	kW	0,073	0,179	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	198		
		Lățime	mm	950		
		Adâncime	mm	950		
Greutate	Unitate		kg	26	27	
Carcasă	Culoare			Alb crud		
	Material			Rășină		
Ventilator - Debit de aer - 50 Hz	Răcire	Mare/Nom./Mică	m ³ /min	22,5/19,5/16,0	31,0/26,0/21,0	
	Încălzire	Mare/Nom./Mică	m ³ /min	22,5/19,5/16,0	31,0/26,0/21,0	
Filtru de aer	Tip			Plasă din rășină, rezistentă la mușegai		
Nivel de putere sonoră	Răcire	Nom.	dB(A)	-		
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Nom./Mică	dB(A)	40,0/38,0/36,0	47,0/44,0/40,0	
	Încălzire	Mare/Nom./Mică	dB(A)	40,0/38,0/36,0	47,0/44,0/40,0	
Agent frigorific	Tip			R-410A		
	GWP			2.087,5		
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	9,52		
	Gaz	Dext	mm	15,9		
	Evacuare condens				Dint 20/dext 26	
	Alimentare electrică		Fază/frecvență/tensiune	Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230	
Curent - 50 Hz	Amperaj maxim pe siguranță (MFA)		A	16		
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu			BRC7C58		
	Telecomandă cu fir			BRC1E52A/B / BRC1D52		
	Telecomandă cu fir simplificată pentru aplicații hoteliere			BRC2E52C (tip cu recuperarea căldurii)/BRC3E52C (tip cu pompă de căldură)		